

Anchorings, suspensions and sling cables_

Ancrages, suspensions et rappels souples

In order to increase the life cycle of our equipment, we have developed a completely stainless-steel product range including cables diameters from Ø6 to Ø10 mm. These solutions are factory-set "ready to install" or "pre-assembled", to be adjusted on-site using swage terminals. Some insulators can be integrated directly into these assemblies depending on the required isolation level and the structure gauge.

Afin d'augmenter la durée de vie de nos équipements, nous avons développé une gamme de produits en acier inoxydable avec des câbles de Ø6 à Ø10 mm. Ces solutions sont sorties à longueur et pré-assemblées en usine. Des isolateurs peuvent être intégrés directement dans ces ensembles en fonction du niveau d'isolation requis et du gabarit.



STAINLESS STEEL SOLUTIONS <i>Solutions en acier inoxydable</i>	REFERENCE Référence	DIAMETER Diamètre
Insulated cable stays <i>Haubans isolés</i>	JG3147 JG3405	Ø 6 mm
Fixed insulated delta suspension <i>Delta isolé fixe</i>	JG2719	Ø 5 mm
Mobile insulated delta suspension <i>Delta isolé mobile</i>	JG2722	Ø 5 mm
Sling cables <i>Rappels souples</i>	ELS6-C ELS8-C	Ø 6 mm Ø 8 mm
Cross spans <i>Transversaux</i>	TR4S10-XXX	Ø 10 mm
Middle point anchorings <i>Anticheminements</i>	ANC4C10-XXX	Ø 10 mm
End of line anchorings <i>Ancrages fin de ligne</i>	ANC4FXXX	Ø 10 mm