



Caractéristiques du sectionneur / Disconnector characteristics :

- Tension nominale : 25 kV / Rated voltage: 25 kV
- Tension d'isolement assignée : 52 kV / Rated insulation voltage: 52 kV
- Tension de tenue assignée au chocs de foudre : 250 kV
/ Rated lightning impulse withstand voltage: 250 kV
- Tension de tenue assignée à fréquence industrielle 1 minute sous pluie : 95 kV
/ Rated withstand voltage at industrial frequency 1 minute under rain : 95 kV
- Courant assignés en service continu : 1250 A / Continuous current rating : 1250 A
- Valeur de crête du courant admissible : 50 kA / Peak value of the admissible current: 50 kA
- Sous un courant de 100 A la chute de tension doit être inférieure ou égale à 7 mV
/ Under a current of 100 A the voltage drop must be less than or equal to 7 mV

Disconnector Sectionneur		Ce plan est la propriété exclusive de la Société GALLAND This drawing is the exclusive property of GALLAND		 www.galland-sas.com	
Poids / Weight : 90 kg		Disconnector 1250 A Sectionneur 1250 A			
A3	Date : 30/08/2022			Auteur / Author : Quentin Lespinas	
Ech. / Scale : 1:8				210861	
Indice Item	Date				Modification
C	07/2011				-
-	-				-